

TASKalfa
220

KYOCERA

TASKalfa 220 | Sistema Multifuncional Blanco y Negro

CUALQUIER DOCUMENTO. CUALQUIER TAREA. CUALQUIER HORA.





TASKalfa 220 estándar con configuración con opción de procesador de documentos 57cm W x 55cm D x 66cm H



TASKalfa 220 con 2 opciones de bandejas de papel, mesa de copiado baja y procesador de documentos



El panel de control fácil de usar le permite acceder a funciones de copiado en forma rápida y eficiente



Contenedores de tóner de fácil reemplazo

Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Estándar con Copia / Opción de Impresión de GDI (interfaz gráfica)
Páginas Por Minuto	Carta: 22 ppm; Legal: 11 ppm; Doble Carta: 10 ppm
Tiempo de Calentamiento	17,2 Segundos o Menos
Tiempo Máximo de Espera de la Primera Copia/Impresión	5,7 Segundos o Menos
Resolución de Copiadora	600 x 600 dpi
Memoria de Copiado / Escaneo	32 MB de memoria RAM
Dúplex	Opción sin Apilado, de Media Carta a Doble Carta, 64 - 105 g/m ²
Requisitos Eléctricos:	120 V, 60 Hz, 9.0 A 220-240 V, 50/60 Hz, 5.0 A
Dimensiones / Peso	22.4" W x 21.5" D x 20.9SDSq H / 33 kg (equipo)
Ciclo de Trabajo Máximo	30.000 Páginas por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja Universal para 300 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas
Opción de Fuentes de Papel	Bandejas de Papel Universales para 300 Hojas (PF-420)
Capacidad de Papel	Estándar con: 400 Hojas; Máximo: 1.300 Hojas
Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	64 - 105 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 50 - 163 g/m ²
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Sobres
Salida de Papel	Hasta 250 Hojas (Carta)

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Tipo Alimentador de Hojas Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	22 ipm
Originales Admitidos / Densidades	14cm x 22cm - 28cm x 43cm / 50 - 163 g/m ²

Dúplex

Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²
Modos Dúplex	Estándar con 1:2; 2:2; Libro: 2; 2:1

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicial a 1
Otras Funciones de Copiado	Centrado Automático, Ampliación y Selección de Papel, Modo Libro, Borrado de Bordes, Desplazamiento de Margen, Copiado N-Arriba,
Administración de Trabajos	Compaginación Electrónica, Modo Compaginación, Modo Agrupación
Ampliación / Zoom	Interrupción de Trabajos, Programas de Trabajo, 100 Códigos de Secciones Departamentales (sólo copia)
	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%

Especificaciones de Impresión

Controlador	FlexRISC 150 MHz
PDL / Emulaciones	GDI (interfaz gráfica) (basada en host)
Memoria	32 MB de memoria RAM
Fuentes	1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
Interfaces	USB 2.0 de Alta Velocidad; Opción de 10/100 Base TX
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP
Drivers	Driver de GDI (interfaz gráfica)
Utilitarios	KMnet Viewer, Monitoreo de Estado

Opción de Bandejas de Papel

Capacidad de Papel	300 Hojas
Bandejas Máximas	Pueden instalarse hasta tres (3)
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²

Otras Opciones

IB-110 Servidor de Impresión Externo; Cubierta de Vidrio de Escaneo: E; Mesa de Copiado Alta / Baja