

TASKalfa
221

KYOCERA

TASKalfa 221 | Sistema Multifuncional Blanco y Negro

CUALQUIER DOCUMENTO. CUALQUIER TAREA. CUALQUIER HORA.





TASKalfa 221 estándar con configuración con opción de procesador de documentos 22,4SDSq W x 23,4SDSq D x 29,1SDSq H



TASKalfa 221 con opción de procesador de documentos, otras bandejas de papel, acabador interno y mesa de copiado.



El panel de control intuitivo le permite copiar, escanear y faxear documentos de manera rápida y eficiente.



Contenedores de tóner de fácil reemplazo

Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Estándar con Impresión y Copiado / Opción de Escaneo / Opción de Fax
Páginas Por Minuto	Carta: 22 ppm; Legal: 11 ppm; Doble Carta: 10 ppm
Tiempo de Calentamiento	17,2 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	5,7 Segundos o Menos
Resolución de Copiadora	600 x 600 dpi
Memoria de Copiado / Escaneo	64 MB de memoria RAM, expandible a 192 MB
Dúplex	Opción sin Apilado, de Media Carta a Doble Carta, 60 - 105 g/m ²
Requisitos Eléctricos:	120 V, 60 Hz, 9.0 A 220-240 V, 50/60 Hz, 5.0 A
Dimensiones / Peso	57SDSq W x 23,4SDSq D x 23,9SDSq H / 40 kg (equipo)
Ciclo de Trabajo Máximo	30.000 Páginas por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandejas Universales Duales para 300 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas
Opción de Fuentes de Papel	Bandejas de Papel Universales para 300 Hojas (PF-420)
Capacidad de Papel	Estándar con: 700 Hojas; Máximo: 1.300 Hojas
Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 50 - 163 g/m ²
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Sobres
Salida de Papel	Hasta 250 Hojas (Carta)

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Tipo Alimentador de Hojas Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	22 ipm
Originales Admitidos / Densidades	5,5" x 8,5" - 11" x 17" / 50 g/m ² - 163 g/m ²

Opción de Procesador de Documentos DP-420

Dúplex

Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²
Modos Dúplex	Estándar con 1:2; 2:2; Libro: 2; 2:1

Opción de Dúplex DU-420

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicialable a 1
Otras Funciones de Copiado:	Centrado Automático, Ampliación y Selección de Papel, Modo Libro, Borrado de Bordes, Desplazamiento de Margen, Copiado N-Arriba, Compaginación Electrónica, Modo Compaginación, Modo Agrupación
Administración de Trabajos	Interrupción de Trabajos, Programas de Trabajo, 100 Códigos de Secciones Departamentales
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%

Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 440 / 500 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), KC-GL, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea
Memoria	Estándar con 128 MB de memoria RAM, expandible a 1152 MB
Resolución de Impresión	Modo Fast 1200; 600 x 600 dpi; 300 x 300 dpi
Fuentes	136 KPDL3, 80 PCL6, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Ranura KUIO-LV (1)
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	Utilitarios PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado
Otras Funciones de Impresión	Funciones e-MPS (Impresión Segura, Almacenamiento de Trabajos, Casilla de Correo Virtual) (requiere la Opción de Disco Duro HD-5A)

Especificaciones del Escáner

Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidad de Escaneo en Red	Simple faz: 22 ppm / Dúplex: 11 ipm
Formatos de Archivo	PDF, TIFF
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP / IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a PC, Escaneo a e-Mail, Escaneo TWAIN
Driver	Driver TWAIN

Scan System (F) opcional

Especificaciones del Fax

Compatibilidad	Fax G3/Fax en Red (con Sistema de Escaneo)
Compresión de Datos	JBIG, MMR, MR, MH
Velocidad de Transmisión	Aproximadamente 3 Segundos por Página
Memoria del Fax	Estándar con 4 MB / Máximo 32 MB
Driver	KM Driver para Fax en Red
Funciones del Fax	Dúplex TX/RX, Confidencial TX/RX, Código-F RX/TX, Broadcasting, Polling, Recepción de Memoria, Marcado "A Un Toque", Transmisión Directa/Memoria

Opción de Sistema de Fax (R)

Opción de Acabador

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	500 Hojas / 30 Hojas Carta, 20 Hojas Legal y Doble Carta
Tamaño de Papel	5,5SDSq x 8,5SDSq - 11SDSq x 17" (Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	Posición Simple
Densidades Aceptables para Engrapado	60 - 105 g/m ²

Acabador Interno (DF-420)

Opción de Bandejas de Papel

Capacidad de Papel	300 Hojas
Bandejas Máximas	Pueden instalarse hasta dos (2)
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²

Bandejas de Papel PF-420

Otras Opciones

Disco Duro de Impresora HD-5A; Bandeja Separadora de Trabajos JS-420; Memoria de Fax de 32 MB; Memoria de Impresora; Tarjeta de Red Segura IB-23; Cubierta de Vidrio de Escaneo; Mesa de Copiado Alta / Baja