

**TASKalfa**  
500ci

**KYOCERA**

TASKalfa 500ci | Sistema Multifuncional Color

CUALQUIER DOCUMENTO. CUALQUIER TAREA. EN CUALQUIER MOMENTO.





Se muestra con la Opción de DSDP, 2 Bandejas para 500 Hojas y Acabador para 3.000 Hojas  
129 cm W x 68 cm D x 124 cm H



Se muestra con la Opción de DSDP, 2 Bandejas para 500 Hojas y Acabador para 1.000 Hojas  
124 cm W x 68 cm D x 124 cm H



Se muestra con la Opción de DSDP y LCT para 3.000 Hojas  
60 cm W x 68 cm D x 124 cm H



Interfaz de Pantalla Táctil Color  
Dimensiones de la Pantalla:  
8,5", medida diagonalmente

## Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Color - Impresión / Escaneo / Copia / Opción de Fax
Páginas Por Minuto	Carta: 50 ppm Negro / 40 ppm Color; Legal y Doble Carta: 25 ppm Negro / 19 ppm Color
Tiempo de Calentamiento	45 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	Negro: 4,9 Segundos; Color: 6,9 segundos
Niveles de Bits / Resolución	600 x 600 dpi / Niveles de Color de 8 Bits
Memoria / Disco Duro	2 GB de memoria RAM / 2 Discos Duros de 160 GB
Dúplex	Estándar sin Apilado, de Media Carta a Doble Carta, 60 - 163 g/m <sup>2</sup> ; 5,5 x 8,5" - 11" x 17"
Requisitos Eléctricos / Peso	120 V, 60 Hz, 12 Amps / 106 kg (sólo la computadora central) 220-240 V, 50/60 Hz, 7,2 A
Ciclo de Trabajo Máximo	200.000 Páginas Por Mes

## Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandejas Duales para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 Hojas; Selección / Conmutación Automática, Agregado de Papel Mientras Está Funcionando
Opción de Fuentes de Papel	Bandejas Duales para 500 Hojas (PF-720); Bandeja de Gran Capacidad para 3.000 Hojas (PF-760)
Capacidad de Papel	Estándar con: 1.100 Hojas; Máximo: 4.100 Hojas
Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	Bandejas: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> ; MPT (bandeja multipropósito): 60 - 217 g/m <sup>2</sup> ; (PF-760): 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Papel de Tarjetas, Sobres

## Especificaciones de Impresión

Controlador	IBM PowerPC 750 GL / 800 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS (Impresión Directa)
Fuentes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO MAC	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB, 2 Ranuras de Expansión
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI IPv6, IPsec, SSL, Impresión WSD
Drivers	KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC
Utilitarios	PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Kyocera Command Center

## Especificaciones del Escáner

Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de Archivo	Blanco y Negro: PDF, TIFF; Color: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Extensión PDF	PDF de Alta Compresión, PDF Codificado
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP / IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a Carpeta (protocolo SMB); Escaneo a e-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo WSD, Escaneo TWAIN
Driver	Driver TWAIN / WIA

## Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual y Mapeo
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicialable a 1
Otras Funciones	Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Rotar Copia, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Zoom XY
Administración de Trabajos	Interrupción de Trabajos, Creación de Trabajos, 10 Programas de Trabajo, Repetir Copia, 1.000 Códigos de Departamento
Ajuste de Colores	"A un Toque", Balance de Color, Matiz, Exposición Automática, Nitidez, Calibración de Color, ACS
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de 1% hasta 25 - 400%
Casillero de Documentos	Casillero Personal, Casillero de Trabajos, Casillero de Memoria Removible, Casillero de Fax (con opción de Sistema de Fax)

## Especificaciones del Fax

Compatibilidad	Sistema de Fax (Q) / Kit de Internet-Fax (A) (requiere Sistema de Fax Q)
Compresión de Datos	Fax G3
Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem	MMR, MR, MH, JBIG
Memoria del Fax	Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Driver	Estándar con: 12 MB; Máximo: 120 MB
Funciones del Fax	KM Driver para Fax en Red
	TX/RX Dúplex, RX/TX Confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Casillero de Fax, Fax Dual

## Opción de Procesadores de Documentos DP-760 o DP-750

Tipo / Capacidad	(DP-760) Procesador de Documentos de Doble Escaneo / 100 Hojas (DP-750) Procesador de Documentos Automático con Reversión / 100 Hojas
Velocidad de Escaneo DSDP (DP-760)	Simple Faz: 75 ipm / Dúplex: 100 ipm (300 dpi)
Velocidad de Escaneo del alimentador de hojas automático con reversión (RADF) (DP-750)	Simple Faz: 75 ipm / Dúplex: 45 ipm (300 dpi)
Originales Admitidos / Pesos	5,5" x 8,5" - 11" x 17", Originales de Distintos Tamaños / 34 - 158 g/m <sup>2</sup>

## Opción de Acabador para 3.000 Hojas DF-760 (Requiere JS-720, AK-720)

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	Bandeja Principal: 3.000 Hojas, Bandeja Inferior (B): 200 Hojas, Bandeja Inferior (C): 50 Hojas / 50 Hojas; 8,5" x 11"; 30 Hojas; 8,5" x 14", 11" x 17"
Tamaño de Papel	Bandeja Principal: 8,5" x 11" - 11" x 17"; Bandeja Inferior (B): 5,5" x 8,5" - 11" x 17"; Bandeja Inferior (C): 8,5" x 11"
Densidad del Papel	Bandeja Principal: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Dúplex; 60 - 217 g/m <sup>2</sup> Simple Faz; Bandeja Inferior (B/C): 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opción de Buzón X Múltiple	(MT-720) Incluye 7 Bandejas; Soporta 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Capacidad de Apilamiento por Compartimiento: 100 Hojas; 5,5" x 8,5", 8,5" x 11"; 50 Hojas; 8,5" x 14", 11" x 17"
Opción de Perforadora	(PH-5A) Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, Soporta 8,5" x 11" - 11" x 17", 60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Opción de Engrapado Tipo Libro / Doblado	(BF-720) Soporta 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17", 60 - 217 g/m <sup>2</sup> ; Hojas Sueltas Superiores a 75 g/m <sup>2</sup> Capacidad de Doblado: 1-3 Hojas - 30 Folletos; 4-6 Hojas - 20 Folletos; 7-16 Hojas - 10 Folletos

## Opción de Acabador para 1.000 Hojas DF-780 (Requiere JS-720)

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	1.000 Hojas; 50 Hojas; 8,5" x 11"; 30 Hojas; 8,5" x 14", 11" x 17"
Tamaño de Papel / Peso	8,5" x 11", 11" x 17"; 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Borde Largo de 2 Puntos

## Otras Opciones

KYOCapture, KYOCapture Express, Equitrac, Memoria de Fax, Cubierta para Vidrio de Escaneo de Tipo (E), Separador de Trabajos (JS-720), Kit de Acoplamiento (AK-720), Mesa; Kit de Seguridad de Datos (E) Proporciona Sobrescritura de Seguridad y Codificación para Impresión, Copia y Escaneo; Kit de Protección de Documentos Impresos (A), Sujetador para Copia Original en Papel (DT-710)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.  
Para conocer lo último en conectividad, visite [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com).  
Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.  
©2008 Kyocera Mita America, Inc.